

WE CONNECT



SEAL & GLUE

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Eigenschaften

- Hybrid-Kit
- Gut überstreichbar mit vielen Farbsystemen
- Schrumpft kaum
- Schnelle Aushärtung
- Gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Süß- und Salzwasser sowie gegen Feuchtigkeit
- Haftet auch auf feuchten Oberflächen
- Geruchlos

Beschreibung

Seal & Glue ist ein hochwertiger 1-Komponenten-Dichtungs- und Klebstoffkit auf der Basis eines MS-Polymers. Das Produkt kann zum Kleben und Versiegeln von diversen Untergründen wie Metall, Holz, Stein, Gips, Glas, Ton, Blei, Kupfer, Beton sowie vielen Kunststoffarten verwendet werden. Darüber hinaus ist Seal & Glue dauerhaft flexibel und erreicht eine hohe Endfestigkeit.

Seal & Glue wird u.a. auf Holz, Karosserien, Kunststoffen und vielen anderen Untergründen und Anwendungen eingesetzt.

Produktinformationen

Artikelnummer	102101 (Weiß)	102102 (Schwarz)	102103 (Grau)
Verpackung	Kartusche 290 ml	Kartusche 290 ml	Kartusche 290 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	MS-Polymer
Dichte	1585 kg/m ³
Durchhärtung in 24 Std.	2-3 mm
Lösungsmittel	Keine
Hautbildung	Ca. 10 Min.
Max. zulässige Verformung	25 %
100 % Module (MPa)	1,3
Dehnung bis Bruch (DIN 53505)	400 %
Shore-Härte A (DIN 53505)	53°
Zugfestigkeit (MPa) (DIN 53504)	2,20 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C

Praktische Informationen

Überstreichbar

Ausgezeichnet (vorab testen). Nass-in-Nass nach 10 Minuten und innerhalb von 4 Stunden oder nach vollständiger Aushärtung. Für ein optimales Ergebnis innerhalb von 72 Stunden überstreichen.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray oder Plasto Cleaner reinigen. Schwierige Untergründe je nach Material mit Plasto Primer vorbehandeln.

Finish

Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung mit Seal Finisher versiegeln.

Material reinigen

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 18 Monate lagerfähig.