

WE CONNECT



PREMTEF HS

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Ausgezeichnete Haftfähigkeit
- Sehr gute Druckbeständigkeit
- Geeignet für vertikale Anwendungen (tropft nicht)
- Anwendbar bei Temperaturen von -25°C bis +260°C
- Ausgezeichnete penetrierende Fähigkeit
- Sehr geringer Reibungskoeffizient aufgrund von PTFE

Beschreibung

PremTef HS ist ein hochwertiges Schmieröl, das sehr druckbeständig ist und einen hohen Anteil an PTFE enthält. Das Produkt wird mit einer einzigartigen Treibmittelmischung verarbeitet, die PremTef HS besonders kapillar macht. Das bedeutet, dass das Produkt in die engsten Stellen „kriecht“ und dort zu einem festen Fett aushärtet, das lange an Ort und Stelle bleibt sowie eine lang anhaltende Schmierung bietet. PremTef HS hat eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +260°C.

Produktinformationen

Artikelnummer	800598 (Hellgelb)
Verpackung	Aerosol 500 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (12 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	Mineralöle, PTFE und Additive
Dichte	750 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Temperaturbeständigkeit	-25°C bis +265°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Druckbeständigkeit	Sehr gut
Wasserbeständigkeit	Gut. Keine Verseifung
Korrosionsbeständigkeit	Gut
Feststoffgehalt	ca. 59 %

Praktische Informationen

Anwendung

Aerosol gut schütteln. Nach dem Auftragen kurz ausdunsten lassen.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Der Untergrund sollte außerdem korrosionsfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray oder Parts Cleaner reinigen.

Material reinigen

UniSolve Spray oder Parts Cleaner.

Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.

Anmerkung

Achtung: Niemals auf Oberflächen sprühen, die heißer als 90°C sind! Durch beschleunigte Verdampfung können giftige Gase freigesetzt werden.