

WE CONNECT



ULTRAFIX

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Härtet sehr schnell aus
- Schrauben und Gewinde sind darin gut anzubringen
- Perfekte Verklebung und Haftung auf vielen Arten von Untergründen
- Trocken nach nur 45 Sekunden
- Schleifbar nach nur 10 Minuten

Beschreibung

UltraFix ist ein sehr starker und hochwertiger 2-Komponenten-Kleber, der auf vielen unterschiedlichen Untergründen haftet. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Fließfähigkeit, sodass sich das Produkt bei Füllarbeiten hervorragend in den zu füllenden Teilen verteilt.

Ultrafix kann nach dem Auftragen sehr schnell maschinell weiterverarbeitet werden, sodass sich die Folgearbeiten nicht verzögern. Das Produkt eignet sich hervorragend für verschiedene Arbeiten im Bauwesen und in der Industrie.

Produktinformationen

Artikelnummer	502410 (Schwarz)
Verpackung	Doppelkartusche 50 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Dichte	1080 kg/m ³
Trocknungszeit	10 Minuten
Offenzeit	45 Sekunden
Dehnung bis Bruch	15 %
Zugfestigkeit (MPa)	23
Shore	80 (D)
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +35°C

Praktische Informationen

Anwendung

Da Ultrafix sehr schnell aushärtet, ist es wichtig, das gesamte für die Anwendung erforderliche Material bereitzustellen. Düse auf die Doppelkartusche setzen und die ersten 2 cm heraussprühen, um das richtige Mischungsverhältnis zu erhalten. Vorhandene Düse nach Anwendung auf der Doppelkartusche lassen, um ein Austrocknen zu verhindern. Beim Kleben mehrerer Teile wird dringend empfohlen, schnell nacheinander zu arbeiten und die Klebepistole nicht wegzulegen. Denn selbst bei minimaler Aushärtung in der Düse kann ein falsches Mischungsverhältnis erreicht werden, was zu schlechter Haftung oder vorzeitiger Aushärtung führen kann. Wir empfehlen, bei jeder neuen Anwendung eine neue Düse zu verwenden.

Überstreichbarkeit

Gut, mit den meisten gängigen Farben und/oder Lacken.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray oder Plasto Cleaner reinigen.

Hände reinigen

Apply Soap NF oder Power & Care Soap.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.