

WE CONNECT



UNISOLVE SPRAY

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Ausgezeichneter Entfetter
- Greift die meisten Arten von Lacken und Kunststoffen nicht an
- Erleichtert das Entfernen von Dichtungs-, Klebstoff- und Silikonrückständen
- Verdampft langsam
- Enthält einen Switch Straw

Beschreibung

UniSolve Spray wurde eigens zum Reinigen und Entfetten von Untergründen entwickelt, die für eine Folgeverarbeitung vorbereitet werden. Das Produkt greift die meisten Arten von Lacken und Kunststoffen nicht an, verdunstet langsam und verfliegt vollständig. UniSolve Spray eignet sich hervorragend zum Entfernen von Klebstoff- und Dichtstoffrückständen, Fett, Tectyl, Öl, Wachs und Silikonen. Das Produkt ist mit einem speziellen Switch Straw ausgestattet, der es ermöglicht, zwischen einem gerichteten Sprühbild und einem breiten Sprühbild zu wechseln.

Produktinformationen

Artikelnummer	800707 (Transparent)
Verpackung	Aerosol 500 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (12 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Dichte	792 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Flammpunkt	>9 °C

Praktische Informationen

Anwendung

Aerosol vor Gebrauch gut schütteln. UniSolve Spray auf ein sauberes und trockenes Tuch aufbringen. Produkt mit dem Tuch auf den zu behandelnden Untergrund aufbringen. Nach Aufbringen auf dem Untergrund mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken reiben. Bei Folgebehandlungen ist eine Ausdünstungszeit von ca. 10 Minuten einzukalkulieren.

Arten von Untergründen

Für nahezu jeden Untergrund geeignet. Immer vorab an einer unauffälligen Stelle testen.

Hände reinigen

Apply Soap NF oder Power & Care Soap.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.