

WE CONNECT



CLEAR SEAL

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Hybrid Klebstoff
- Mit vielen System gut überlackierbar
- Nahezu schrumpffrei
- Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Silikon
- Haftet sogar auf feuchten Untergründen
- Für die Verwendung im Innenbereich entwickelt
- Nicht UV-beständig

Beschreibung

Clear Seal ist ein hochwertiges 1-Komponenten-Dichtungs- und Klebekit auf der Basis von MS-Polymer. Das Produkt kann zum Kleben und Abdichten auf unterschiedlichen Untergründen wie Metall, Holz, Stein, Gips, Glas, Ton, Blei, Kupfer, Beton und vielen Kunststoffarten verwendet werden.

Darüber hinaus ist Clear Seal dauerhaft flexibel und erreicht das Produkt eine hohe Endfestigkeit. Clear Seal kann verfärben in Bereichen, in denen kein oder viel UV-Licht vorhanden ist.

Produktinformationen

Artikelnummer	102106 (Transparent)
Verpackung	Kartusche 290 ML
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Informationen

Basis	MS-Polymere
Dichte	1080 kg/m ³
Durchhärtung in 24 Uhr	2-3 mm
Lösungsmittel	Keine
Hautbildung	Ca. 10 min
100% Modules (MPa)	1,2
Bruchdehnung (DIN 53505)	260%
Härte Shore A (DIN 53505)	43°
Zugfestigkeit (MPa) (DIN 53504)	2,40 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungsbedingungen	+5°C bis +35°C

Praktische Informationen

Überstreichbar

Ausgezeichnet (vorab testen). Nass-in-Nass nach 10 Minuten und innerhalb von 4 Stunden oder nach vollständiger Aushärtung. Für das optimale Ergebnis innerhalb von 72 Stunden überstreichen.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray oder Plasto Cleaner reinigen. Schwierige Untergründe je nach Material mit Plasto Primer vorbehandeln.

Finish

Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung mit Seal Finisher fertigstellen.

Reinigung von Materialien

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

Reinigung von Händen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C ca. 18 Monate lagerfähig.

Anmerkung

Achtung: Eine Verfärbung kann unter Einfluss von oder durch Begrenzung von UV-Licht sowie durch den Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln auftreten.