

WE CONNECT



NO-CRACK PREMIUM

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Sehr angenehm zu verarbeiten
- Dehnung bis Bruch von 220 %
- Mit vielen wasserbasierten und synthetischen Farben überstreichbar
- Nass-in-Nass überstreichbar mit wasserbasierten Farbsystemen
- Sehr hoher Feststoffgehalt
- Minimiert die Gefahr von Rissbildung und Verfärbung der Farbschicht.

Beschreibung

No-Crack Premium ist ein sehr hochwertiges Acryl-Dichtungsmittel, das sich mit vielen unterschiedlichen Farben sehr gut überstreichen lässt. Das Produkt hat einen hohen Feststoffgehalt, sodass nach dem Aushärten praktisch keine Schrumpfung stattfindet und Risse und/oder Verfärbungen der Farbe minimiert werden.

Trotz seines hohen Feststoffgehalts weist No-Crack Premium eine Bruchdehnung von mindestens 220 % auf. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften macht es möglich, No-Crack Premium auch bei Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten anzuwenden, z.B. zur Abdichtung von Nähten zwischen einer Wand und einer Treppe oder zwischen einem Fensterrahmen und einer Wand.

Produktinformationen

Artikelnummer	102064 (Weiß)
Verpackung	Kartusche 290 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	Acryldispersion
Dichte	1700 kg/m ³
Durchhärtung in 24 Std.	0,8 mm
Feststoffgehalt in Prozent	91 %
Lösungsmittel	Keine
Hautbildung	Ca. 10 Min.
Schrumpfung	Keine
Dehnung bis Bruch	220 %
Shore-Härte A	43°
Zugfestigkeit (MPa)	0,75 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +75°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C

Praktische Informationen

Anwendung

Direkt aus der Kartusche in die gewünschte Fuge einbringen. Nach Anwendung das Produkt mit etwas Wasser glattstreichen.

Überstreichbar

Ausgezeichnet (vorab testen). Gut, Nass-in-Nass überstreichbar mit wasserbasierten Farbsystemen. Mit allen anderen Farbsystemen erst nach vollständiger Aushärtung überstreichbar.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Abblätternde Teile entfernen.

Finish

Innerhalb von 10 Minuten nach dem Aufbringen mit Wasser fertigstellen.

Material reinigen

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 18 Monate lagerfähig.