

WE CONNECT



PREMLOCK EXTRA STRONG

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Geeignet zur Sicherung von diversen Gewindeschrauben- und Muttergrößen
- Geeignet für Flanschdichtungen
- Hohe Viskosität
- Sehr genaue Verarbeitung
- Optimale Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße
- Extra stark

Beschreibung

PremLock Extra Strong ist ein anaerober Klebstoff, der sehr vielseitig einsetzbar ist. Das Produkt härtet nur aus, wenn mindestens ein Teil aus Metall besteht und wenn es (nach Montage) vor Sauerstoff geschützt ist. PremLock Extra Strong ist in einer speziellen Verpackung verpackt, die genaues Verarbeiten fördert und eine gute Dosierung ermöglicht.

PremLock Extra Strong kann in allen möglichen Positionen verarbeitet werden. Die einzigartige Gelformel gewährleistet eine optimale Verteilung des Produkts zwischen den zu klebenden Teilen und garantiert eine optimale Verbindung und Abdichtung von sehr hoher Festigkeit bei vielen Anwendungen, wie dauerhafte Schraubverbindungen, Gewinde und viele Klemmpassungen.

Produktinformationen

Artikelnummer	800091 (Rot)
Verpackung	Pumpflasche 35 g
Verpackungseinheit	Pro Karton (12 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	Dimethacrylat
Farbe	Rot
Dichte	1100 kg/m ³
Viskosität bei 20°C	15.000-24.000 mPas
Scherfestigkeit (DIN 54452)	15-23 N/mm ²
Losbrechmoment (DIN54454)	20-35 Nm.
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +150°C
Maximale Füllbreite	0,10-0,30 mm
Maximales Gewinde	M50
Trocknungszeit	Handtrocken 15-30 Minuten Endfestigkeit: Nach ca. 24 Std.

Praktische Informationen

Anwendung

Direkt vom Gebinde großzügig auf den gewünschten Untergrund aufbringen. Das Produkt härtet durch eine anaerobe Reaktion mit Metall als Katalysator aus. Der Aushärtungsprozess wird ausgelöst, indem das Produkt von der Außenluft abgeschlossen wird.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray oder Parts Cleaner reinigen.

Material reinigen

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.