

WE CONNECT



# TOPFILLER

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

## PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



### Eigenschaften

- Schnell trocken
- Perfekt schleifbar
- Sehr geringes Gewicht
- Gebrauchsfertig
- Schnell überstreichbar

### Beschreibung

TopFiller ist ein leichtes Füllmittel auf Wasserbasis zum Füllen und Ausgleichen diverser Arten von Rissen und Löchern in den gängigsten porösen Baumaterialien. Das Produkt ist gut überstreichbar, dauerhaft flexibel und lässt sich schnell und einfach verarbeiten. TopFiller ist perfekt schleifbar und weist nach dem Aushärten kaum Schrumpfung auf.

### Produktinformationen

Artikelnummer	102068 (Weiß)
Verpackung	1000-Liter-Eimer
Verpackungseinheit	Pro Karton (6 Stück)

## PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Technische Daten

Basis	Acryldispersion
Dichte	615 kg/m <sup>3</sup>
Hautbildung	Ca. 5 Min.
Schrumpfung	>5 %
Temperaturbeständigkeit	-15°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C

### Praktische Informationen

#### Überstreichbar

TopFiller ist nach vollständiger Aushärtung überstreichbar. Das Produkt kann während des Aushärtens leicht schrumpfen.

TopFiller ist überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farbsystemen. Bei Dispersionsfarben können Risse und/oder Rissbildung auftreten. Wir empfehlen, die Verträglichkeit mit dem verwendeten Farbsystem vorab zu testen.

#### Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Alle losen Partikel entfernen. Den Untergrund immer vorher auf seine Haftfähigkeit prüfen.

#### Anwendung

Direkt aus dem Topf mit einem Spachtel auf den Untergrund aufbringen. Mit einem feuchten Spachtel glatt streichen.

#### Material reinigen

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

#### Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

#### Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.